

SYSTEEM: IMPREGNERING OP BASIS VAN BIJENWAS / GEVELBESCHERMING

PRODUCT: - KHALIX ECO Impregnering

---

28 CONSERVERING

28.11 AANBENGEN DAMPOPEN IMPREGNERING

Het aanbrengen van een dampopen en reversibele impregnering o.b.v. in water geëmulgeerde bijenwas

- 1 laag bijenwas verzadigd aanbrengen van beneden naar boven
- 1 laag bijenwas verzadigd aanbrengen van boven naar beneden
- Gevelvlak tijdens droging beschermen tegen weersinvloeden
- Fabrikaat: KHALIX / SLP
- Type: KHALIX ECO Impregnering
- Voor aanvang van de werkzaamheden dient een advies aangevraagd te worden bij de leverancier

SITUATIE EN HOEVEELHEID

- Het gehele geveloppervlak of
- Het bestaande en nieuwe metsel-, en stucwerk of
- Alle afzaten onder de vensters en bovenzijde ezelsruggen of
- Alle horizontaal en glooiende delen metsel-, en pleisterwerk of
- Alle oppervlakken zoals op tekening aangegeven of
- In het werk te bepalen

46 SCHILDERWERK

46.23 BESTAANDE ONDERGROND, STEEN

46.23.69 GEVELBEHANDELING BIJENWAS

Het aanbrengen van een dampopen en reversibele impregnering o.b.v. in water geëmulgeerde bijenwas

- 1 laag bijenwas verzadigd aanbrengen van beneden naar boven
- 1 laag bijenwas verzadigd aanbrengen van boven naar beneden
- Gevelvlak tijdens droging beschermen tegen weersinvloeden
- Fabrikaat: KHALIX / SLP
- Type: KHALIX ECO Impregnering
- Voor aanvang van de werkzaamheden dient een advies aangevraagd te worden bij de leverancier

SITUATIE EN HOEVEELHEID

- Het gehele geveloppervlak of
- Het bestaande en nieuwe metsel-, en stucwerk of
- Alle afzaten onder de vensters en bovenzijde ezelsruggen of
- Alle horizontaal en glooiende delen metsel-, en pleisterwerk of
- Alle oppervlakken zoals op tekening aangegeven of
- In het werk te bepalen