

SYSTEEM: PLEISTERSYSTEEM OP BASIS VAN NATUURLIJK HYDRAULISCHE KALK (NHL5)

BINDMIDDEL: HYDRAULISCHE KALK (NHL5)

PRODUCT: - Raaplaag: KHALIX Raapmortel (NHL5)
- Pleisterlaag: KHALIX Afwerkmortel (NHL5)
- Afwerklaag: SLP Silicaatverf (mineraal)



40 STUKADOORSWERK

40.00 ALGEMEEN

40.00.10 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

- Voor aanvang van de werkzaamheden een proefvlak conform B.A-richtlijn 1.6 opzetten ter goedkeuring van de directie
- Het stukadoorswerk dient aangebracht te worden conform de algemene richtlijn NPR 3924
- In het stukadoorswerk mogen geen profielen worden toegepast
- Hoeken dienen omgezet te worden middels toepassen houten latten
- Inwendige hoeken dienen haaks beraapt te worden
- Dilataties in het metselwerk dienen doorgezet te worden in het stukadoorswerk
- Stukadoorswerk insnijden t.p.v. aansluiting houten balklagen, kozijnen etc..

40.22 VOORBEHANDELING ONDERGROND

40.22.10 VOORBEHANDELING ONDERGROND

- Loszittende en holklinkende delen verwijderen of
- Bestaand stucwerk volledig verwijderen

SITUATIE EN HOEVEELHEID

- Alle oppervlakken (binnen en buiten) die worden afgewerkt met een pleistermortel of
- Alle oppervlakken zoals op tekening / afwerkstaat aangegeven of
- In het werk te bepalen

40.40 PLEISTERWERK

40.40.10 RAAPWERK

Raaplaag aanbrengen op alle te stukadoren gemetselde onderdelen

- Fabrikaat: KHALIX / SLP
Type: KHALIX Raapmortel (NHL5)
Laagdikte(n) (mm):
- Voor aanvang van de werkzaamheden dient een advies aangevraagd te worden bij de leverancier

40.40.20 PLEISTERWERK WANDEN BINNEN EN BUITEN

Pleisteren van de wanden met een kalk gebonden pleisterlaag

- Oppervlakte volgens STABU STANDAARD hfst 40, bijlage A Stukadoorswerk: groep..
- Fabrikaat: KHALIX / SLP
Type: KHALIX Afwerkmortel (NHL5)
Laagdikte(n) (mm): 2-3
- Voor aanvang van de werkzaamheden dient een advies aangevraagd te worden bij de leverancier

- 46 **SCHILDERWERK**
- 46.00 **ALGEMEEN**
- 46.00.10 **GOEDKEURING KLEUREN**
- Voor de kleuren van het schilderwerk een proefstuk opzetten ter goedkeuring van de directie
 - Kleuren nader te bepalen
- 46.33 **NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG**
- 46.33.10 **NIEUWE ONDERGROND, PLEISTERWERK, DAMPDOORLATEND VERFSYSTEEM**
Dampdoorlatend verfsysteem o.b.v. kaliwaterglas
Ondergrond: Nieuw pleisterwerk
- 1 laag Silicaatgrondeer (verdunnen, 2 delen grondeer : 1 deel water)
 - 1 laag Silicaatverf (verdunnen met 10 % Silicaatgrondeer)
 - 1 laag Silicaatverf (verdunnen met 5 % Silicaatgrondeer)
 - Fabrikaat: KHALIX / SLP
Type: SLP Silicaatgrondeer, SLP Silicaatverf
- SITUATIE EN HOEVEELHEID**
- Alle oppervlakken (binnen en buiten) die zijn afgewerkt met een pleistermortel
 - Alle oppervlakken zoals op tekening / afwerkstaat aangegeven
 - In het werk te bepalen