



KHALIX Reinigingspasta

Pasteuze, filmvormende - en reinigende pasta

TOEPASSINGSGBIED

KHALIX Reinigingspasta is specifiek ontwikkeld voor het verwijderen van stof, roet, nicotine aanslag en atmosferische vervuilingen op wanden, gevels en plafonds. KHALIX Reinigingspasta kan op vrijwel elke draagkrachtige ondergrond toegepast worden zonder gebruik te maken van water, oplosmiddelen of apparatuur. Hoewel KHALIX Reinigingspasta in vloeibare vorm slechts licht alkalisch is, kunnen sommige pigmenten van, de voor muurschilderingen gebruikte verven, licht verkleuren. Daarvoor adviseren in dit geval toe vooraf een deskundig advies bij KHALIX in te winnen.

EIGENSCHAPPEN

- Handmatig te verwerken.
- Filmvormende en daardoor mechanisch werkende reinigingspasta.
- Vrij van complexon, (EDTA), oplosmiddelen, agressieve alkaliën en zuren.
- Niet langer dan 24 uur aan direct zonlicht blootstellen.
- Mag niet verdund worden.

VERWERKING

KHALIX Reinigingspasta is dik vloeibaar en wordt met een zachte langharige kwast, spatel, schuimrubber spons of roller opgebracht op de te reinigen ondergrond.

De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt ca. + 8 °C. De aanwezige vervuiling wordt bijzonder goed opgenomen indien het product stevig met de kwast ingeborsteld wordt. Vervolgens direct zachtjes een dunne en gladde tweede laag aanbrengen. De aan te brengen laagdikte dient voor het beste resultaat ca. 0,7 tot 1,2 mm te bedragen. Dit is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.

KHALIX Reinigingspasta is lichtbeige van kleur en wordt tijdens het drogen steeds transparanter. Dit duidt er op dat er een film gevormd wordt. Het drooggedrag hangt samen met de ondergrond- en omgevingstemperatuur, het vochtpercentage in de ondergrond en de luchtvochtigheid. Hoe langer het product de kans krijgt om te drogen hoe taaier de gevormde film wordt. Hierbij neemt de hechting aan de ondergrond toe. Voor het vaststellen van de optimale standtijd adviseren wij om vooraf een proefvlak op te zetten. Geadviseerd wordt een maximale droogtijd van 24 uur.

KHALIX Reinigingspasta vormt tijdens droging een gemakkelijk afpelbare film waarin roet en vele andere vervuilingen blijven kleven. Door het langzaam afpellen van de film wordt de vervuiling mechanisch weggenomen. Bij sterk vervuilde ondergronden bovenstaande procedure herhalen.

DROOGTIJD

Door middel van een proef vast te stellen. Geadviseerd wordt een maximale droogtijd van 24 uur.

VERPAKKING EN VERBRUIK

KHALIX Reinigingspasta is leverbaar in een emmers van 10 kg. Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond en de hardnekkigheid van de vervuiling. Het gemiddelde verbruik bedraagt ca. 1 kg per m².

OPSLAG

Droog, koel en donker in gesloten verpakking minimaal 6 maanden houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets opslaan bij een temperatuur van minimaal + 5 °C tot maximaal + 20 °C.

BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij te verwachten vorst, een ondergrond- en luchttemperatuur van < + 8 °C / > + 30 °C. De steiger plaatsen en afdekken met lichtdoorlatende zeilen volgens NPR 3924.

VEILIGHEID

Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar.



ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het KHALIX - en SLP pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in de KHALIX - en SLP-adviezen worden genoemd. Onze technische merkbladen zijn - onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgemaakt volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. KHALIX producten worden uitsluitend geleverd volgens de algemene leveringsvoorwaarden van SLP Afbouwstoffen bv. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet bezit.