



1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap /

Productnaam : SLP Korreledekvloer
Productcode : 265060

Firma : SLP Trading BV
 Adres : Oonksweg 40
 Pc / Plaats : 7621 XW Borne
 Telefoon : +31 74 265 40 00
 Fax : +31 74 265 40 10
 Email : info@slptrading.com
 Telefoonnummer voor noodgevallen (uitsluitend voor de behandelende arts): +31 30 - 274 88 88
 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Stoffen die een gezondheids- of milieurisico vertegenwoordigen volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EG

Chemische omschrijving : Mengsel bestaande uit granulaat wat vermengd wordt met een PUR bindmiddel.

<u>Naam</u>	<u>Gehalte</u>	<u>Symbool</u>	<u>R-zinnen</u>	<u>CAS-nummer</u>
P-MDI	>=10% - <=90%	Xn	20, 36/37/38, 42/43	9016-87-9

De aanduiding Xn = schadelijk voor de gezondheid.
 Uitleg R-zinnen, zie punt 15.

3. Identificatie van de gevaren

Schadelijk voor de gezondheid: bij inademen mogelijk. Irriteert de ogen, ademsorganen en de huid. Gevoeligheid bij inademen en huidcontact mogelijk.

Speciale risico's : bevat Isocynaat.

4. Eerste hulp maatregelen

Algemeen : Dit veiligheidsblad aan de dienstdoende arts tonen. Verontreinigde kleding direct uittrekken.

Bij inademing : Frisse lucht; bij klachten een arts opzoeken.

Bij contact met de ogen : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en zonodig deskundig medisch advies inwinnen.

Bij contact met de huid : Bij aanraking met de huid onmiddellijk spoelen met overvloedig Veel water, grondig met water en zeep reinigen en naspoelen. Bij aanhoudende irritatie arts consulteren.

Bij inslikken : Geen braken opwekken. Mond laten spoelen. Arts consulteren.

Aanwijzingen voor de arts : Symptomen kunnen vertragend optreden.



5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen	: Schuim, CO ₂ , zand, water, poeder.
Gevaren deze stoffen	: Kooldioxide, koolmonoxide, cyaanwaterstof, Isocynaat, kunnen bij brand vrijkomen.
Aanbevelingen men	: Bij brand kunnen schadelijke gassen / dampen vrijkomen en dient men

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:	Stof niet inademen. Aanraking met de huid en de ogen vermijden. Geschikte veiligheidskleding dragen.
Milieuvoorzorgsmaatregelen	: Het product mag niet op het oppervlaktewater, in het rioolstelsel of in de bodem terechtkomen. Ongecontroleerd toetreden van water vermijden.
Reinigingsmethoden	: Resten verwijderen met geschikt vloeistofbindend materiaal.
Verdere richtlijnen	: Geen

7. Hantering en opslag

Hantering	: Verstuiven vermijden. Tegen vocht beschermen. Contact met de huid en met de ogen vermijden. Bij verspuiten veiligheidsgezichtsmasker dragen. Op de werkplek voor goede beluchting en afzuiging zorgen. Niet eten, drinken en roken in de ruimtes waar het product wordt gebruikt.
Opslag	: Product beschermen tegen vocht. Droog en vorstvrij opslaan. Gescheiden houden van voedingsmiddelen.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

Technische maatregelen	: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
Grenswaarden voor blootstelling:	Rook en verstuiving, AGW 0,05 mg/m ³ (TRGS 900 (DE)).
<u>Persoonlijke bescherming</u>	
Bescherming van de ademhaling:	Geschikte filter voor organisch, anorganische, zure anorganische en basische gassen/dampen.
Bescherming van de handen	: Geschikte (tegen chemicaliën) beschermende handschoenen dragen.
Bescherming van de ogen	: Dichtsluitende veiligheidsbril dragen.
Bescherming van de huid	: Lichaamsbedekkende veiligheidskleding dragen.
Bescherming van het milieu	: Product mag het grondwater niet verontreinigen. Product niet in de riolering laten komen.

**9. Fysische en chemische eigenschappen**

Fysische toestand	: vloeibaar
Geur	: muff, naar aarde
Kleur	: bruin
Smeltpunt/smeltbereik	: 0 °C
Kookpunt	: > 200 °C (1.013 mbar)
Vlampunt	: > 200 °C
Ontvlambaar	: > 530 °C
Oplosbaarheid in water	: hydrolyse met niet in water oplosbare verbindingen
Dichtheid bij 20°C	: 1,09 g /c m ³
Viscositeit dynamisch bij 25 °C	: 2.000 – 4.000 mPa.s
Dampdruk bij 25 °C	: < 0,01 Pa

10. Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit	: Bij opslag en gebruik volgens voorschrift (zie rubriek 7) stabiel.
Te vermijden omstandigheden	: Luchtvochtigheid vermijden.
Te vermijden stoffen	: Zuren, alcohol, water en logen.
Gevaarlijke ontledingsproducten	: Niet als de voorschriften voor omgang en opslag aangehouden worden.
Thermische ontleding	: > 230 °C.

11. Toxicologische informatie

Bij normaal gebruik van het product en het in acht nemen van hetgeen in punt 6 genoemd wordt, zijn er geen gevaren bekend. Bij langdurig gebruik kan het materiaal op de luchtwegen en huid een gevoelige werking hebben.

12. Milieu informatie

Product niet in het oppervlaktewater of bodem laten terechtkomen. Bij normaal gebruik van het product zijn geen specifieke gevaren voor het milieu bekend.

13. Instructies voor verwijdering

Het product niet in het riool of oppervlaktewater terecht laten komen. Afval en lege verpakkingen van het product afvoeren volgens de plaatselijk geldende richtlijnen. Isocyanaatresten in verpakkingen apart afvoeren volgens de plaatselijk geldende richtlijnen.



14. Informatie met betrekking tot vervoer

	IMDG	ADR	RID	IATA/ICAO
UN-nummer :				
Klasse :				
Juiste ladingnaam :				
Verpakkingsgroep :				
Mariene verontreiniging :				
Verdere aanwijzing :	Product is niet aan bijzondere transportvoorschriften onderworpen.			

15. Wettelijke verplichte informatie

Kenmerken volgens EG-richtlijnen:

Nationale voorschriften
EU-richtlijn 1 999/45/EG

Materiaal bevat Isocyanaten

Symbolen : Xn - schadelijk



R-zinnen : R 20 Schadelijk voor de gezondheid bij inademen
 R 36/37/38 Irriterend voor de ogen, ademhalingswegen en de huis
 R 42/43 Mogelijk overgevoeligheid bij contact met de huid en bij inademing

S-zinnen : S 23.3 Damp/nevel niet inademen
 S 36/37 Geschikte kleding en veiligheidshandschoenen dragen.
 S 45 Bij ongeval of onwel worden onmiddellijk een arts raadplegen

Aanvullend voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen:

Bij de omgang en verwerking de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen naleven.
 Voorschriften m.b.t. bedrijfsongevallenverzekering/medische bedrijfsdienst, bijv. bedrijfsmedische
 grondregelen en arbeidsbeschermende voorschriften (VBG, ZG-1/merkbladen e.a.) in acht nemen.

16. Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Voor informatie betreffende kwaliteit en eigenschappen van het product verwijzen wij u naar de technische documentatie.

SLP Trading bv verstrekt deze informatie zonder waarborg en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke zou kunnen ontstaan uit het gebruik van deze informatie.

Herzieningsdatum :