



KHALIX Gevelreiniger

Vloeibaar, biologisch reinigingsmiddel op basis van enzymen

TOEPASSINGSGEBIED

KHALIX Gevelreiniger is specifiek ontwikkeld voor het reinigen van (poreuze) minerale ondergronden zoals metselwerk, stucwerk, beton, hardsteen en natuursteen. KHALIX Gevelreiniger kan zowel op verticale, glooiende of horizontale vlakken toegepast worden (ezelsruggen, afzaten onder vensters enz.).

EIGENSCHAPPEN

Handmatig of machinaal te verwerken.

- Gebruiksklaar, vloeibaar, milieuvriendelijk en biologisch.
- Verwijdert groene/ zwarte algen aangroei.
- Verwijdert vervuiling van atmosferische oorsprong.
- Vrij van chemische bestanddelen.
- Neutraal en geen corrosieve inwerking.

ONDERGROND

De ondergrond dient droog, vormvast en draagkrachtig te zijn.

VOORBEHANDELING

Dikke mosplakken en korstmossen afsteken en de ondergrond droog afborstelen.

VERWERKING

KHALIX Gevelreiniger aanbrengen met een lage drukspuit (gloriapomp), gieter of sproeier. De KHALIX Gevelreiniger in overmaat aanbrengen en in de ondergrond laten trekken. De natuur zal hierna haar werk moeten doen. Na enkele dagen zal de aanslag verdwenen zijn.

VERPAKKING EN VERBRUIK

KHALIX Gevelreiniger is leverbaar in een jerrycan van 10 - of 25 liter. Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en hardnekkigheid van de vervuiling. Het gemiddelde verbruik bedraagt ca.0,2-0,5 liter per m².

OPSLAG

Droog, koel en in gesloten verpakking minimaal 6 maanden houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets opslaan bij een temperatuur van minimaal + 5 °C. Niet verwerken bij te verwachten vorst, een ondergrond- en luchttemperatuur van < + 8 °C/ > + 30 °C. De steiger plaatsen en afdekken met lichtdoorlatende zeilen volgens NPR 3924.

BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij een omgeving- en ondergrondtemperatuur < + 8°C en wanneer er binnen 24 uur na het aanbrengen regen wordt verwacht. De KHALIX Gevelreiniger niet verwerken bij hoge temperaturen en in de volle zon. Bij hardnekkige vervuiling dient men de behandeling te herhalen. Indien de met KHALIX Gevelreiniger behandelde ondergrond naderhand gepleisterd of geschilderd wordt met minerale producten, dient na ca. 7 dagen de ondergrond licht nagespoeld te worden met leidingwater. Gebruik hiervoor een tuinslag, beslist geen hogedrukspuit gebruiken.

VEILIGHEID

KHALIX Gevelreiniger nooit mengen met andere chemische producten. Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar



KHALIX Gevelreiniger

Vloeibaar, biologisch reinigingsmiddel op basis van enzymen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het KHALIX-pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in onze adviezen worden genoemd. Onze technische merkbladen zijn – onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgemaakt volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. SLP Afbouwstoffen bv levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet in uw bezit is.